



GEEL Land- & Forsttechnik GmbH
 Gewerbegebiet Salzweg 7
 A-4894 Oberhofen am Irrsee
 Tel.: +43 6213 / 200 50
 Fax: +43 6213 / 200 50-16
 office@geel.at
 www.geel.at



Forst- und Schlegelmulcher

Damit werden auch Sie zum Profi

Das ideale Anbaugerät für effiziente Pflege von Kommunalflächen

Hauptanwendungen sind das Zerkleinern von Gras, Schilf und Strauchwerk in Gräben sowie am Straßenrand, Forstwegen oder an abschüssigem Gelände.

Dieses Anbaugerät wird vorzugsweise auf Bagger montiert.
 Sie erzielen höchste Wirtschaftlichkeit durch minimale Wartungskosten.
 Der Hydraulikmotor wird individuell an das Trägergerät angepasst.

Messer & Schlegelmulcher	TLBE-D-60	TLBE-D-80	TLBE-70	TLBE-90	TLBE-100	TLBE-120	TLBE-S-100	TLBE-S-120
Baggergewichtsklasse (t)	1,5-2	2-3	2,6 - 3,5	3-4,5	4-6	5-6	6-8	8-11
Gewicht (kg)	150	170	200	220	230	270	330	370
Arbeitsbreite (mm)	640	840	740	940	1040	1240	1040	1240
Gesamtbreite (mm)	860	1060	850	1050	1150	1350	1150	1350
Schlegel und Messer TLBE-D	7	9	7	9	10	12	10	12
Empfohlenes Ölvolumen (Ltr/min)	25-30	30-35	35-45	40-45	45-60	45-60	50-60	60-70
Empfohlener Betriebsdruck (bar)	170	190	250	250	250	270	250	250
Riemenantrieb (Anzahl / System)	Antrieb direkt	Antrieb direkt	2	2	3	3	3	3
Astdurchmesser (cm)	3	3	4	4	5	5	7	8

Forstmulcher	TLE-FS 70	TLE-FS 90	TLE-FM 100	TLE-FM 110	TLE-FL 120	TLE-FL 130	TLE-FP 110	TLE-FP 150
Baggergewichtsklasse (t)	6-8	6-8	8-11	8-11	12-18	12-18	16-20	18-22
Gewicht (kg)	420	520	630	690	740	770	1000	1250
Arbeitsbreite (mm)	714	877	1043	1206	1110	1290	1170	1550
Gesamtbreite (mm)	984	1147	1314	1477	1450	1630	1510	1890
Anzahl Hammer	23	29	33	39	27	30	24	30
Empfohlenes Ölvolumen (Ltr/min)	60-70	70-80	80-90	90-100	120-140	120-140	170-180	170-180
Empfohlener Betriebsdruck (bar)	250	250	250	250	270	270	300	300
Riemenantrieb (Anzahl / System)	3	3	3	4	5	5	4	4
Astdurchmesser max (cm)	15	15	15	15	15	15	15-25	15-25